

NEWSLETTER DESIGNER · PREMIUM

Anleitung mit eigenem Server-Versand

Schöne Newsletter gestalten, Kontakte verwalten, personalisiert versenden - alles über deinen eigenen Server.

📦 Was ist enthalten?

Datei	Zweck
`newsletter-designer.html`	Das Tool selbst - im Browser öffnen
`send-newsletter.php`	Backend für den Mail-Versand
`upload-bild.php`	Backend für Bild-Uploads
`uploads/`	Ordner für hochgeladene Bilder
`kontakte-vorlage.csv`	Beispiel zum CSV-Import

⚙️ Einrichtung (einmalig, ca. 5 Minuten)

1. **PHP-Dateien hochladen:** `send-newsletter.php`, `upload-bild.php` und den Ordner `uploads/` per FTP auf deinen Webserver (z.B. `bayernseppl.net/newsletter-tool/`).
2. **Passwort setzen:** In beiden PHP-Dateien die Zeile `$ADMIN_PASSWORD = "...";` mit demselben, frei erfundenen Passwort füllen.
3. **Schreibrechte:** Ordner `uploads/` beschreibbar machen (FTP-Programm → Rechtsklick → Berechtigungen → 755).
4. **Tool verbinden:** `newsletter-designer.html` öffnen → ⚙️ Einstellungen → Versand-URL, Upload-URL und Passwort eintragen.

✏️ Newsletter gestalten

Genau wie in der Light-Version stehen dir jetzt zusätzlich zur Verfügung:

- 📄 **24 fertige Vorlagen**
- 🎨 **Echter Farbwähler + Presets**
- 🔘 **Handlungs-Button einfügen**
- ➖ **Trennlinie**
- 😀 **Emoji-Schnellauswahl**
- ⧉ **Block duplizieren**
- 💾 **Auto-Zwischensicherung**
- 🏷️ **Platzhalter je Kontakt**

Der Button 📄 **Vorlagen** oben in der Leiste bietet 24 fertige Strukturen für Anlässe wie Willkommens-Mails, Rabatt-Aktionen, Geburtstagsgrüße, Event-Einladungen, Erinnerungen, Feedback-Umfragen und mehr - jeweils mit sinnvollem Beispieltext zum Anpassen.

👥 Kontakte & Platzhalter (der große Unterschied zur Light-Version)

Anders als die Light-Version kann diese Premium-Version **pro Kontakt individuelle Platzhalter** einsetzen: Lädst du eine CSV mit Spalten wie `Vorname`, `Stadt` oder `Firma` hoch, stehen diese automatisch als Platzhalter zur Verfügung - und jeder Empfänger bekommt beim Versand automatisch seine eigenen Werte eingesetzt.

> **Beispiel:** Ein Platzhalter `{{Vorname}}` im Text wird beim Versand an Anna zu "Anna" und beim Versand an Max zu "Max" - ganz automatisch, für jeden Empfänger einzeln.

💾 Projekt speichern

Dein Newsletter wird jetzt automatisch im Browser zwischengespeichert. Falls du die Seite versehentlich schließt, kannst du beim nächsten Öffnen den letzten Stand wiederherstellen. Für dauerhafte Sicherung weiterhin regelmäßig 💾 **Projekt speichern** nutzen (lädt eine `.json`-Datei herunter).

🚀 Versenden

1. Im **Kontakte-Tab** Empfänger hinzufügen oder per CSV importieren.
2. Im **Versenden-Tab** zuerst eine **Test-Mail** an dich selbst schicken.
3. Wenn alles passt: 🚀 **An alle Kontakte senden**.

> **Rechtliches:** Versende nur an Kontakte, die ausdrücklich zugestimmt haben (DSGVO/UWG, Double-Opt-In empfohlen). Jeder Newsletter sollte einen Abmelde-Link enthalten - dafür steht der Platzhalter `{{AbmeldeLink}}` bereit, den du über eine Spalte `AbmeldeLink` in deiner Kontakt-CSV befüllen kannst.

💡 Technische Hinweise

- **Versandlimits:** Shared-Hoster limitieren oft, wie viele Mails `mail()` pro Stunde verschickt (100-500). Das Skript begrenzt einen Durchgang sicherheitshalber auf 300 Empfänger.
- **Zustellbarkeit:** Landen Mails im Spam? Meist fehlen SPF/DKIM-Einträge für deine Domain - beim Hoster erfragen.
- **Sicherheit:** Ohne korrektes Passwort sendet niemand über deine PHP-Skripte - teile es mit niemandem.

Bei Fragen oder wenn du Erweiterungen möchtest (z.B. SMTP/PHPMailer für sehr große Listen, Versand-Statistiken, geplanter Versand), einfach melden.